



EM99 DS Pro

pour les débutants et les professionnels de l'insufflation du monde entier

L'EM99-DS-Pro est la machine d'injection universelle du segment professionnel. Depuis deux décennies, elle fait ses preuves dans le monde entier sur des chantiers de tous types et de toutes tailles, ainsi que dans le cadre d'applications spécialisées, non seulement par ses performances, mais aussi par sa grande polyvalence en matière de matériaux.



► Une précision de commande inégalée

La vanne manuelle et la régulation de la vitesse de rotation de la chambre de distribution (disponible en option avec huit chambres au lieu de six) permettent un dosage précis et adapté au matériau. L'EM99-DS-Pro offre ainsi une précision et une flexibilité exceptionnelles, notamment pour l'isolation des noyaux et les applications de projection avec des matériaux isolants légers.

► Contrôle maximal sur le lieu d'injection

La télécommande radio FFB2000-Pro, fournie de série et offrant une grande fiabilité de transmission, permet d'effectuer des réglages personnalisés directement sur le lieu de travail et d'optimiser le processus d'injection.

► Facilité de transport exceptionnelle

Le chapeau de remplissage amovible facilite le transport dans de petits véhicules et permet un accès rapide pour les travaux d'entretien.

► Une qualité éprouvée pour une utilisation dans le monde entier

Grâce à son raccordement au flux lumineux, à sa construction robuste et à ses pneus adaptés aux chantiers, l'EM99-DS-Pro a fait ses preuves dans le monde entier dans les conditions de chantier les plus diverses et est synonyme de fiabilité et de longévité élevées.

► Excellent rapport qualité-prix

L'EM99-DS-Pro allie les performances et la polyvalence d'une grande machine à un format compact, ce qui en fait un choix économique et très apprécié des professionnels de l'insufflation.

Matériau isolant

Convient à tous les matériaux isolants en vrac



Cellulose



Fibre de bois




Copeaux de bois



Granulés de PSE



Perlite



Laine de verre

Caractéristiques techniques

Dimensions

Dimensions (L x l x H)	810 x 730 x 1325 mm
Poids à vide	111 kg
Volume de la trémie	0,26 m ³
Hauteur de remplissage	1325 mm
Raccord de décharge	Ø NW75 (3")

Caractéristiques techniques

Puissance nominale	3,6 kW
Débit d'air	280 m ³ /h
Pression dynamique	330 mbar
Débit de matière	650 kg/h
Hauteur de refoulement	30 m
Conduite flexible	80 m

Caractéristiques

Broyage/aération	Dispositif d'ameublissement rotatif
Générateurs d'air	Compresseurs radiaux haute performance 2 x 1,45 kW
Raccordement électrique	230 V/50 Hz/16 A