



EM95 2 x 230V

La référence du secteur depuis plus de deux décennies

Avec la machine d'injection « Zellofant », X-Floc a innové en 1995 dans le domaine des techniques d'isolation. Grâce à son développement continu, l'EM95 2x230V s'est aujourd'hui imposée comme une référence incontournable pour la mise en œuvre professionnelle de la quasi-totalité des matériaux isolants, quelle que soit la méthode utilisée.



► Une référence en matière de conception robuste et modulaire

Le concept de base, avec son réservoir de remplissage amovible et son socle compact, est à l'origine du succès durable de l'**EM95 2x230V**. Conviviale et robuste, cette machine est parfaitement adaptée à une utilisation sur chantier grâce à ses connecteurs enfichables résistants.

► Éprouvée des milliers de fois depuis 30 ans

L'EM95 2x230V est conçue pour offrir des performances élevées, qui peuvent être pleinement exploitées via un seul **raccordement triphasé de 400 V**. Les prises correspondantes sont courantes sur les chantiers et sont généralement installées a posteriori dans les bâtiments anciens.

► Extrêmement portable

Grâce à sa conception modulaire, l'EM95 2x230 V est facile à transporter sur le lieu de travail, dans un véhicule et sur le chantier. Le chariot de transport à pneus peut être monté ou démonté rapidement à l'aide de connecteurs à ressort et permet un transport confortable, même sur un sol irrégulier.

► Grande capacité de stockage d'isolant

La trémie de remplissage offre un grand espace pour l'isolant, qui est traité rapidement grâce au dispositif d'aération à plusieurs niveaux et au grand sas **rotatif à 6 compartiments**.

► Commande précise

Des ventilateurs radiaux modernes assurent un débit d'air élevé, qui peut être réglé avec précision à l'aide de la **télécommande radio FFB2000-Pro**.

Matériau isolant

Convient à tous les matériaux isolants en vrac



Cellulose



Fibre de bois




Copeaux de bois



Granulés de PSE



Perlite



Laine de verre

Caractéristiques techniques

Dimensions

Dimensions (L x l x H)	800 x 1425 mm
Poids à vide	170 kg
Volume de la trémie	0,44 m ³
Hauteur de remplissage	1425 mm
Raccord de décharge	ø NW75 (3")

Caractéristiques techniques

Puissance nominale	6,6 kW
Débit d'air	450 m ³ /h
Pression dynamique	400 mbar
Débit de matière	980 kg/h
Hauteur de refoulement	40 m
Conduite flexible	120 m

Caractéristiques

Broyage/aération	Système d'aération à deux étages
Générateurs d'air	Compresseurs radiaux haute performance 2 x 1,8 kW + 1 x 1,45 kW
Raccordement électrique	2 x 230 V/50 Hz/16 A