



EM95 2 x 230V

Seit mehr als zwei Jahrzehnten Industriestandard

Mit der „Zellofant“ Einblasmaschine beschritt X-Floc 1995 neue Wege in der Dämmtechnik. Kontinuierlich weiterentwickelt ist die **EM95 2x230V** heute als feste Größe zur professionellen Verarbeitung nahezu sämtlicher Dämmstoffe mit allen Methoden etabliert.



► Wegbereiter in robuster, modularer Bauweise

Das Grundkonzept mit abnehmbarem Befüllbehälter und kompaktem Maschinenunterteil bildet die Basis des langjährigen Erfolgs der EM95 2x230V. Sie ist bedienerfreundlich, robust und dank stabiler Steckverbindungen bestens für den Baustelleneinsatz geeignet.

► Seit 30 Jahren tausendfach im Einsatz bewährt

Die **EM95 2x230V** ist mit zwei Lichtstromanschlüssen ausgestattet und benötigt nur zwei handelsübliche, in jedem Bauwerk zu findende Steckdosen, um ihre volle Leistung zu erbringen. Daher erweist sich die Maschine seit drei Dekaden stark in der Altbau-sanierung als geeignet.

► Im höchsten Maße portabel

Dank ihres modularen Aufbaus ist die EM95 2x230V im Betrieb, Fahrzeug und auf der Baustelle leicht transportierbar. Der luftbereifte Transportwagen lässt sich per Federstecker schnell montieren oder abnehmen und ermöglicht auch auf unebenem Untergrund einen komfortablen Transport.

► Großes Dämmstoffvolumen

Der Befüllbehälter bietet viel Platz für Dämmmaterial, das durch das mehrstufige Auflockerungswerk und die große **6-Kammer-Zellradschleuse** schnell verarbeitet wird.

► Präzise Steuerung

Moderne Radialventilatoren sorgen für die beeindruckende Luftleistung der **EM95 2x230V**, die sich mithilfe der FFB2000-Pro Funkfernsteuerung exakt kontrollieren lässt.

Dämmmaterial

Geeignet für alle losen Dämmstoffe



Zellulose



Holzfaser




Holzspäne



EPS-Granulat



Perlite



Glaswolle

Technische Daten

Maße

Abmessungen (L x B x H)	800 x 1425 mm
Leergewicht	170 kg
Volumen Befüllbehälter	0,44 m³
Einfüllhöhe	1425 mm
Ausblasstutzen	Ø NW75 (3")

Leistungsdaten

Bemessungsleistung	6,6 kW
Luftmenge	450 m³/h
Staudruck	400 mbar
Materialdurchsatz	980 kg/h
Steighöhe	40 m
Schlauchleitung	120 m

Merkmale

Zerkleinerung/Auflockerung	2-stufiges Auflockerungswerk
Lufterzeuger	Hochleistungs-Radialverdichter 2 x 1,8 kW + 1 x 1,45 kW
Elektrischer Anschluss	2 x 230 V/50Hz/16A