



EM365

Einblasmaschinen für vielseitige Profi-Anwendungen

Die **EM365** steht im X-Floc Portfolio für das Beste aus beiden Welten – außerordentlich mobil, benutzerfreundlich und auch unter anspruchsvollen Bedingungen enorm leistungsstark.



► Mobiles Kraftpaket in Kompaktbauweise

Mit einer Förderleistung von bis zu 1.400 kg/h gehört die EM365 zu den Hochleistungs-Einblasmaschinen. Dank ihrer kompakten Bauweise passt sie in Aufzüge und eignet sich ideal zur Schachtverfüllung.

► Bestleistung unter allen Bedingungen

Ausgestattet mit einer Turbine und optional zuschaltbaren integrierten Radialverdichtern meistert die EM365 alle Einblasmethoden und Materialien. Sie ist damit die ideale Wahl für Anwender, die sich auf das verdichtete Einblasen schwerer Dämmstoffe fokussieren.

► Gleichbleibend hohe Dämmqualität

Die EM365 verarbeitet nahezu alle Dämmstoffe und Schüttgüter. Schleusenschieber (optional elektrisch) und Drehzahlregelung des Schleusenrotors ermöglichen eine präzise Steuerung der Fördermenge und sorgen für hochwertige Dämmergebnisse.

► Erstklassige Ergonomie und Benutzerfreundlichkeit

Der abnehmbare Deckel (vertikale Befülloption), die klappbare Sackauflage und die baustellentaugliche Bereifung sorgen für hohen Arbeitskomfort, leichten Zugang zu allen Maschinenelementen und eine einfache Manövrierbarkeit wie mit einer Sackkarre.

► Weniger Staubbelastung am Bau

Streifenvorhang und aktive Staubabsaugung ermöglichen eine staubarme Befüllung und schaffen eine deutlich sauberere Arbeitsumgebung.

Dämmmaterial


Geeignet für alle losen Dämmstoffe



Zellulose



Holzfaser



Holzspäne



EPS-Granulat



Perlite

Technische Daten

Maße

Abmessungen (L x B x H)	990 x 830 x 1740 mm
Leergewicht	302 kg
Volumen Befüllbehälter	0,315 m ³
Einfüllhöhe	1250 mm
Ausblasstutzen	Ø NW75 (3")

Leistungsdaten

Bemessungsleistung	9,2 kW
Luftmenge	450 m ³ /h
Staudruck	420 mbar
Materialdurchsatz	1400 kg/h
Steighöhe	70 m
Schlauchleitung	180 m

Merkmale

Zerkleinerung/Auflockerung	Brechwellen (3 rotierende Zerkleinerungswellen)
Lufterzeuger	Turbine 4,0 kW + Hochleistungs-Radialverdichter 1,8 kW + 1,45 kW
Elektrischer Anschluss	400 V/50 Hz/16 A + 230 V/16 A